

GUMMIVERTEILER





EVGB 3000-23

Anschlussleistung:	16A
IP-Schutz:	IP55
Aussenmasse (B x H x T):	211 x 265 x 100mm

Bestückung

Klemmenblock:	5 x 2 x 25mm ² /5 x 2 x 16mm ²	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	6
Leitungseinführung:	M25 (unten)	1



834 780 106

ELDAS-Nr. 834 780 106



EVGB 3010-23

Anschlussleistung:	16A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	211 x 265 x 100mm

Bestückung

Klemmenblock:	5 x 2 x 25mm ² /5 x 2 x 16mm ²	1
Steckdosen CEE:	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	M25 (unten)	1



834 780 116

ELDAS-Nr. 834 780 116



EVGB 3200

Anschlussleistung:	32A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	211 x 305 x 100mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	FI/LS 32A C 3L/N 30mA	1
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 32/5	1



834 791 326

ELDAS-Nr. 834 791 326



MODBOX® EVGMB 4000

Anschlussleistung:	40A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	305 x 384 x 154mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	1
	T23 16A 230V IP55	2
Leitungseinführung:	M32 (unten)	1



834 781 006

ELDAS-Nr. 834 781 006

ELDAS-Nr. 834 780 126 (ohne T25)



834 780 126



MODBOX® EVGMB 4100

Anschlussleistung:	40A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	305 x 384 x 154mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	1
Steckdosen CEE:	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	1
	T23 16A 230V IP55	3
Leitungseinführung:	M32 (unten)	2



834 781 016

ELDAS-Nr. 834 781 016

ELDAS-Nr. 834 781 306 (ohne T25)



834 781 306



MODBOX® EVGMB 4107

Anschlussleistung:	40A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	305 x 384 x 154mm

Bestückung

Klemmenblock:	5 x 2 x 25mm ² /5 x 2 x 16mm ²	1
Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	1
Steckdosen CEE:	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	1
	T23 16A 230V IP55	3
Leitungseinführung:	M32 (unten)	2



834 781 026

ELDAS-Nr. 834 781 026

ELDAS-Nr. 834 781 316 (ohne T25)



834 781 316



MODBOX® EVGMB 4200

Anschlussleistung:	40A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	305 x 384 x 154mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	M32 (unten)	2



834 781 036

ELDAS-Nr. 834 781 036

ELDAS-Nr. 834 781 326 (ohne T25)



834 781 326

MODBOX® EVGMB 4207

Anschlussleistung:	40A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	305 x 384 x 154mm

ELDAS-Nr. 834 781 046

Bestückung

Klemmenblock:	5 x 2 x 25mm ² /5 x 2 x 16mm ²	1
Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	M32 (unten)	2



834 781 046

MODBOX® EVGMB 4300

Anschlussleistung:	32A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	305 x 384 x 154mm

ELDAS-Nr. 834 781 056

ELDAS-Nr. 834 781 336 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 32/5	1

834 781 056

834 781 336

MODBOX® EVGMB 4400

Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	305 x 384 x 154mm

ELDAS-Nr. 834 781 066

ELDAS-Nr. 834 781 346 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	1
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	2
Leitungseinführung:	M40 (unten)	2

834 781 066

834 781 346

MODBOX® EVGMB 4407

Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	305 x 384 x 154mm

ELDAS-Nr. 834 781 076

ELDAS-Nr. 834 781 356 (ohne T25)

Bestückung

Klemmenblock:	5 x 2 x 35mm ² /5 x 2 x 25mm ²	1
Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	1
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	2
Leitungseinführung:	M40 (unten)	2

834 781 076

834 781 356

MODBOX® EVGMB 4441

Anschlussleistung:	40A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	305 x 384 x 154mm

ELDAS-Nr. 834 781 086

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	1
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	2
Leitungseinführung:	M40 (unten)	2

834 781 086

MODBOX® EVGMB 4500-23

Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	305 x 384 x 154mm

ELDAS-Nr. 834 780 136

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	M40 (unten)	1

834 780 136

MODBOX® EVGMB 4600



Anschlussleistung:	40A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	305 x 384 x 154mm

ELDAS-Nr. 834 781 096
ELDAS-Nr. 834 781 366 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	M32 (unten)	1



MODBOX® EVGMB 4700



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	330 x 455 x 200mm

ELDAS-Nr. 834 781 106
ELDAS-Nr. 834 781 376 (ohne T25)

Bestückung

Klemmenblock:	5 x 2 x 35mm ² /5 x 2 x 25mm ²	1
Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	3
Leitungseinführung:	M40 (unten)	1



MODBOX® EVGMB 4800



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	330 x 455 x 200mm

ELDAS-Nr. 834 781 116
ELDAS-Nr. 834 781 386 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	3
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 63/5	1



MODBOX® EVGMB 4900



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm

ELDAS-Nr. 834 781 126
ELDAS-Nr. 834 781 396 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 230V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	M40 (unten)	1



MODBOX® EVGMB 5000



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm

ELDAS-Nr. 834 781 136
ELDAS-Nr. 834 781 406 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 230V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 63/5	1



MODBOX® EVGMB 5400



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm

ELDAS-Nr. 834 781 146
ELDAS-Nr. 834 781 416 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 230V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	M40 (unten)	2




MODBOX[®] EVGMB 5500-23

Anschlussleistung:	32A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	330 x 455 x 200mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C L 10kA	6
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	12
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 32/5	1



834 780 146

ELDAS-Nr. 834 780 146


MODBOX[®] EVGMB 5510-23

Anschlussleistung:	32A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	330 x 455 x 200mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	6
Steckdosen CEE:	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	12
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 32/5	1



834 780 156

ELDAS-Nr. 834 780 156


MODBOX[®] EVGMB 5520-23

Anschlussleistung:	40A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	330 x 455 x 200mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	6
Steckdosen CEE:	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	12
Leitungseinführung:	M32 (unten)	1



834 780 166

ELDAS-Nr. 834 780 166


MODBOX[®] EVGMB 5530-23

Anschlussleistung:	40A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	330 x 455 x 200mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	3
Steckdosen CEE:	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	9
Leitungseinführung:	M32 (unten)	1



834 780 176

ELDAS-Nr. 834 780 176


MODBOX[®] EVGMB 5540-23

Anschlussleistung:	40A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	330 x 455 x 200mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	3
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	9
Leitungseinführung:	M32 (unten)	1



834 780 186

ELDAS-Nr. 834 780 186


MODBOX[®] EVGMB 5550-23

Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	330 x 455 x 200mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	6
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	12
Leitungseinführung:	M40 (unten)	1



834 780 196

ELDAS-Nr. 834 780 196

MODBOX® EVGMB 6000



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm

ELDAS-Nr. 834 781 156

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	3
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 230V IP55	2
	T23 16A 230V IP553	3
Leitungseinführung:	M40 (unten)	2



834 781 156

MODBOX® EVGMB 6010-23



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm

ELDAS-Nr. 834 780 206

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	2
	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	6
Leitungseinführung:	M40 (unten)	2



834 780 206

MODBOX® EVGMB 6500-23



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm

ELDAS-Nr. 834 780 216

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	3
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	6
Leitungseinführung:	M40 (unten)	1



834 780 216

MODBOX® EVGMB 6510-23



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm

ELDAS-Nr. 834 780 226

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	3
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	6
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 63/5	1



834 780 226

MODBOX® EVGMB 6520-23



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm

ELDAS-Nr. 834 780 236

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	2
	LS 16A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	6
Leitungseinführung:	M40 (unten)	1



834 780 236

MODBOX® EVGMB 6530-23



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm

ELDAS-Nr. 834 780 246

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	2
	LS 16A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	6
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 63/5	1



834 780 246


MODBOX® EVGMB 7000

Anschlussleistung:	80A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm
Hauptschalter:	80A EB-Lastschalter

ELDAS-Nr. 834 781 166

Bestückung

Klemmenblock:	5x2x35mm ² /5x2x25mm ²	1
Fehlerstromschutzschalter:	80A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	4
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	4
Leitungseinführung:	M50 (unten)	1



834 781 166


MODBOX® EVGMB 7010

Anschlussleistung:	80A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm
Hauptschalter:	80A EB-Lastschalter

ELDAS-Nr. 834 781 176

Bestückung

Klemmenblock:	5x2x35mm ² /5x2x25mm ²	1
Fehlerstromschutzschalter:	FI/LS 32A C 3L/N 30mA	4
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	4
Leitungseinführung:	M50 (unten)	1



834 781 176


MODBOX® EVGMB 7100-23

Anschlussleistung:	125A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm
Hauptschalter:	125A EB-Lastschalter

ELDAS-Nr. 834 780 256

Bestückung

Klemmenblock:	5x2x35mm ² /5x2x25mm ²	1
Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	2
Leitungsschutzschalter:	LS 63A C 3L 10kA	1
	LS 32A C 3L 10kA	2
	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	M50 (unten)	1



834 780 256


MODBOX® EVGMB 7110-23

Anschlussleistung:	125A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm
Hauptschalter:	125A EB-Lastschalter

ELDAS-Nr. 834 780 266

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	2
Leitungsschutzschalter:	LS 63A C 3L 10kA	1
	LS 32A C 3L 10kA	2
	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 125/5	1



834 780 266


MODBOX® EVGMB 7120-23

Anschlussleistung:	125A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	410 x 440 x 200mm
Hauptschalter:	125A EB-Lastschalter

ELDAS-Nr. 834 780 276

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 63A C 3L 10kA	1
	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	3
Steckdosen CEE:	CEE 125/5 400V IP44	1
	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	6
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 125/5	1



834 780 276


MODBOX® EVGMB 7300-23

Anschlussleistung:	125A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	820 x 440 x 200mm
Hauptschalter:	125A EB-Lastschalter

ELDAS-Nr. 834 780 286

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 300mA 3L/N	1
	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 63A C 3L 10kA	1
	LS 32A C 3L 10kA	2
	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	3
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	2
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	3
Leitungseinführung:	M63 (unten)	1



834 780 286

MODBOX® EVGMB 7310-23

Anschlussleistung:	125A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	820 x 440 x 200mm
Hauptschalter:	125A EB-Lastschalter

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 300mA 3L/N	1
	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 63A C 3L 10kA	1
	LS 32A C 3L 10kA	3
	LS 16A C 3L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 125/5 400V IP67	1
	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 125/5	1



834 780 296

ELDAS-Nr. 834 780 296

EVGLK 1000

Anschlussleistung:	10A
IP-Schutz:	IP55
Aussenmasse (B x H x T):	116 x 440 x 91mm

Bestückung

Steckdosen CH-Norm IP55:	T13 16A 230V IP55	5
Leitungseinführung:	1 x Stecker T13 IP55	1
	2m PUR Kabel 3 x 1,5mm ²	



834 781 186

ELDAS-Nr. 834 781 186

EVGLK 1100

Anschlussleistung:	10A
IP-Schutz:	IP55
Aussenmasse (B x H x T):	116 x 440 x 91mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	25A 30mA L/N	4
Steckdosen CH-Norm IP55:	T13 16A 230V IP55	3
Leitungseinführung:	1 x Stecker T13 IP55	1
	2m PUR Kabel 3 x 1,5mm ²	



834 781 196

ELDAS-Nr. 834 781 196

EVGLK 1400

Anschlussleistung:	16A
IP-Schutz:	IP55
Aussenmasse (B x H x T):	116 x 440 x 91mm

Bestückung

Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	5
Leitungseinführung:	1 x Stecker T23 IP55	1
	2m PUR Kabel 3 x 2,5mm ²	



834 781 206

ELDAS-Nr. 834 781 206

EVGLK 1700

Anschlussleistung:	16A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	116 x 440 x 91mm

Bestückung

Steckdosen CH-Norm IP55:	T23 16A 230V IP55	6
Leitungseinführung:	1 x Stecker CEE 16/5	1
	2m PUR Kabel 5 x 2,5mm ²	



834 781 216

ELDAS-Nr. 834 781 216

EVGLK 1900

Anschlussleistung:	16A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	116 x 440 x 91mm

Bestückung

Steckdosen CH-Norm IP55:	CEE 16/3 400V IP44	3
Leitungseinführung:	1 x Stecker CEE 16/5	1
	2m PUR Kabel 5 x 2,5mm ²	



834 791 196

ELDAS-Nr. 834 791 196

EVGLG 2300

Anschlussleistung:	16A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	152 x 480 x 152mm

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L+N	1
Steckdosen CEE:	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 230V IP55	1
	T23 16A 230V IP55	2
Leitungseinführung:	1 x Stecker CEE 16/5	1
	2m PUR Kabel 5 x 2,5mm ²	



834 781 226



834 781 426

ELDAS-Nr. 834 781 226

ELDAS-Nr. 834 781 426 (ohne T25)

EVGLG 2500



Anschlussleistung:	32A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	152x480x152mm

ELDAS-Nr. 834 781 236
ELDAS-Nr. 834 781 436 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L+N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	1
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 230V IP55	1
	T23 16A 230V IP55	1
Leitungseinführung:	1 x Stecker CEE 32/5	1
	2m PUR Kabel 5 x 6mm ²	



834 781 236



834 781 436

EVGLG 2511



Anschlussleistung:	32A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	152x480x152mm

ELDAS-Nr. 834 781 246
ELDAS-Nr. 834 781 446 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L+N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	1
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 230V IP55	1
	T23 16A 230V IP55	1
Leitungseinführung:	M32 (unten)	1



834 781 246



834 781 446

EVGSK 8200



Anschlussleistung:	32A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	250x239x210mm

ELDAS-Nr. 834 781 256
ELDAS-Nr. 834 781 456 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	3
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	1
	T23 16A 230V IP55	3
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 32/5	1



834 781 256



834 781 456

EVGSK 8300



Anschlussleistung:	32A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	250x239x210mm

ELDAS-Nr. 834 781 266
ELDAS-Nr. 834 781 466 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	2
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	4
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 32/5	1



834 781 266



834 781 466

EVGSK 8400



Anschlussleistung:	32A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	250x239x210mm

ELDAS-Nr. 834 781 276
ELDAS-Nr. 834 781 476 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	1
	LS 16A C L 10kA	3
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	1
	T23 16A 400V IP55	3
Leitungseinführung:	1 x Stecker CEE 32/5	1
	2m PUR Kabel 5 x 6mm ²	



834 781 276



834 781 476

EVGSK 8500



Anschlussleistung:	32A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	250x239x210mm

ELDAS-Nr. 834 781 286
ELDAS-Nr. 834 781 486 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	40A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	3
Steckdosen CEE:	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	2
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 400V IP55	6
Leitungseinführung:	1 x Stecker CEE 32/5	1
	2m PUR Kabel 5 x 6mm ²	



834 781 286



834 781 486

EVGSK 9200



Anschlussleistung:	63A
IP-Schutz:	IP44
Aussenmasse (B x H x T):	320 x 297 x 245mm

ELDAS-Nr. 834 781 296
ELDAS-Nr. 834 781 496 (ohne T25)

Bestückung

Fehlerstromschutzschalter:	63A 30mA 3L/N	1
Leitungsschutzschalter:	LS 32A C 3L 10kA	1
	LS 16A C 3L 10kA	2
	LS 16A C L 10kA	3
Steckdosen CEE:	CEE 63/5 400V IP44	1
	CEE 32/5 400V IP44	1
	CEE 16/5 400V IP44	1
Steckdosen CH-Norm IP55:	T25 16A 400V IP55	2
	T23 16A 230V IP55	3
Leitungseinführung:	Gerätestecker CEE 63/5	1



834 781 296



834 781 496



A. SAESSELI & CO. AG
 Pfanzschulstrasse 17 052 233 25 26
 CH-8400 Winterthur verkauf@saesseli.ch

EL KABEL AG
 Leibachstrasse 9 041 455 50 70
 CH-8227 Rost verkauf@elkabel.ch

STANDARD AG
 Freudenstrasse 6 061 378 82 00
 CH-4127 Erlenalen verkauf@standard.ch



Einfach. Gut. Verbunden.

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG
 CH-8604 Volketswil
 Telefon: +41 41 220 80 40
 Fax: +41 41 220 80 41
 E-mail: team@bals.ch
 Internet: www.bals.ch