

Programmübersicht

Industrie-Steckkontakte



 **Bals**

Einfach. Gut. Verbunden.

STECKER, KUPPLUNGEN

alle Kontakte vernickelt

Stecker Quick-Connect mit Multi-Grip

- Federzugklemmen
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Druckgewindeverschraubung mit Rastverschluss
- Schutzart IP 44



*TE-Plus

Stecker mit Multi-Grip

- Schraubklemmen
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP 44



*TE-Plus

Federzugklemmen

Stecker Quick-Connect, abschliessbar

- Federzugklemmen
- mit entsprechender Kupplung verschliessbar
- Druckgewindeverschraubung mit Rastverschluss
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP 44



Stecker mit Multi-Grip

- Schraubklemmen
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP 67



TE-Plus

Phasenwender Quick-Connect mit Multi-Grip

- Federzugklemmen
- Druckgewindeverschraubung mit Rastverschluss
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP 44



Kupplung Quick-Connect mit Multi-Grip

- Federzugklemmen
- Druckgewindeverschraubung mit Rastverschluss
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP 44



Kupplung mit Multi-Grip

- Schraubklemmen
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP 44



Federzugklemmen

Kupplung Quick-Connect, abschliessbar

- Federzugklemmen
- mit entsprechendem Stecker verschliessbar
- Druckgewindeverschraubung mit Rastverschluss
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP 44



Kupplung mit Multi-Grip

- Schraubklemmen
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP 67



TE-Plus

* mit Pilotkontakt

Ampere	Polzahl	230V	400V	500V	100-200Hz
		50-60Hz 6h	50-60Hz 6h	50-60Hz 7h	bis 50V 4h
		E-Nummer			
16	3	<u>778 400 002</u>		<u>778 400 056*</u>	
16	4		<u>778 500 002</u>	<u>778 400 026</u>	
16	5		<u>778 600 002</u>	<u>778 600 016</u>	
32	3	<u>778 700 002</u>		<u>778 400 016</u>	<u>778 700 106</u>
32	4		<u>778 800 002</u>	<u>778 900 016</u>	
32	5		<u>778 900 002</u>	<u>778 900 102</u>	
63	3	<u>779 700 306</u>			
63	4		<u>779 600 106</u>		
63	5		<u>779 500 206</u>	<u>779 500 226*</u>	
63	5		<u>779 500 006</u>		
16	3	<u>778 400 066</u>			
16	5		<u>778 600 302</u>		
32	5		<u>778 900 302</u>		
16	5		<u>778 600 406</u>	<u>778 600 026</u>	
32	5		<u>778 900 406</u>		
63	3	<u>779 700 406</u>			
63	4		<u>779 600 406</u>	<u>779 500 016</u>	
63	5		<u>779 500 406</u>	<u>779 500 026</u>	
125	3				
125	4		<u>779 700 106</u>	<u>779 700 006</u>	
125	5		<u>779 800 106</u>	<u>779 800 006</u>	
16	3				
16	4				
16	5		<u>778 609 106</u>		
32	3				
32	4				
32	5		<u>778 909 106</u>		
16	3	<u>788 400 002</u>			
16	4		<u>788 500 002</u>	<u>788 500 506</u>	
16	5		<u>788 600 002</u>	<u>788 600 506</u>	
32	3	<u>788 700 002</u>			<u>788 700 026</u>
32	4		<u>788 800 002</u>	<u>788 500 606</u>	
32	5		<u>788 900 002</u>	<u>788 900 102</u>	
63	3	<u>789 700 306</u>			
63	4		<u>789 600 106</u>		
63	5		<u>789 500 206</u>	<u>31086</u>	
63	5		<u>789 500 006</u>		
16	5		<u>788 600 302</u>		
32	5		<u>788 900 302</u>		
16	5		<u>788 600 406</u>		
32	5		<u>788 900 406</u>		
63	5		<u>789 520 016*</u>		
125	5		<u>789 820 016*</u>		
63	3	<u>789 700 406</u>			
63	4		<u>789 600 406</u>	<u>788 500 706</u>	
63	5		<u>789 500 406</u>	<u>789 500 506</u>	
125	3				
125	4		<u>789 700 106</u>	<u>788 500 806</u>	
125	5		<u>789 800 106</u>	<u>789 800 506</u>	

AP-STECKDOSEN, EB-STECKDOSEN alle Kontakte vernickelt

AP-Steckdose Quick-Connect

- Federzugklemmen
- Leitungseinführung 1x oben M20 (bei 230V), 1x M25 (bei 400V)
- Schutzart IP 44



AP-Steckdose Quick-Connect

- Federzugklemmen
- Leitungseinführung 1x M20 oben und 1x M20 unten (bei 16A), 1x M25 oben und 2x M25 unten (bei 32A)
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- Flansch 83 x 126mm
- Schutzart IP 44



AP-Steckdose Quick-Connect

- Federzugklemmen
- Leitungseinführung 1x oben M40, 1x M32 unten
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- Flansch 118 x 170mm
- Schutzart IP 44



AP-Steckdose

- Schraubklemmen
- Leitungseinführung 1x M40 oben, 1x M32 unten (bei 63A), 1x M50 oben (bei 125A)
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- Flansch 118 x 170mm bei 63A
Flansch 160 x 260mm bei 125A
- Schutzart IP 67



AP-Kombi-Steckdose

- Schraubklemmen
- anschlussfertig verdrahtet
- Leitungseinführung 1x M25 oben, 1x M25 unten
- Schutzart IP 44



AP-Steckdose

- abschaltbar
- in 0-Stellung abschliessbar
- mit mechanischer Doppelverriegelung
- Schutzart IP 44



- Schutzart IP 67

EB-Steckdose Quick-Connect, gerade

- Federzugklemmen
- Flansch 75 x 75mm
- Schutzart IP 44



* Flansch 55 x 55mm

EB-Steckdose Quick-Connect, geneigt

- Federzugklemmen
- Flansch 75 x 75mm
- Neigung 20°
- Schutzart IP 44



EB-Steckdose Quick-Connect, geneigt

- Federzugklemmen
- Flansch 85 x 85mm
- Neigung 20°
- Schutzart IP 44



Ampere	Polzahl	230V 50-60Hz 6h	400V 50-60Hz 6h	500V 50-60Hz 7h	100-200Hz bis 50V 4h
		E-Nummer			
16	3	728 451 506			
16	4		728 551 706	110 527	
16	5		728 651 806		
32	3	728 751 506			
32	4		728 851 506		
32	5		728 951 706	728 930 016	
16	3	728 401 106		728 402 106	
16	4		728 501 106	728 530 006	
16	5		728 601 106	728 630 006	
32	3	728 701 106		728 830 016	
32	4		728 801 106	728 830 026	
32	5		728 901 106	728 930 026	
63	4		729 601 106		
63	5		729 501 106		
16	5			728 630 016	
63	4		729 401 106	729 430 006	
63	5		729 651 106	729 530 006	
125	3				
125	4		729 700 006	729 730 006	
125	5		729 800 006	729 830 006	
		AP-Kombisteckdose CEE 16A 3P T23 (16A 250V 3P)		728 602 116	
		AP-Kombisteckdose CEE 16A 5P T25 (16A 400V 5P)		728 430 106	
		AP-Kombisteckdose CEE 32A 3P T23 (16A 250V 3P)		1062	
16	5		728 601 006		
32	5		728 901 006		
63	5		729 601 006		
125	5		729 800 106		
16	3	768 401 006			
16	4		768 501 006		
16	5		768 601 006	728 600 016	
32	3	768 701 006			768 700 106*
32	4		768 801 006		
32	5		768 901 006	768 902 006	
16	3				
16	4				
16	5		768 601 106	728 600 026	
32	5			13 716	
16	3				
16	4		768 502 106		
16	5		768 603 106		
32	3	768 701 106			
32	4		768 801 106		
32	5		768 951 106		

EB-STECKDOSEN, AP-APPARATESTECKER

alle Kontakte vernickelt

EB-Steckdose, gerade

- Schraubklemmen
- Flansch 107 x 100mm
- Schutzart IP 44



EB-Steckdose, geneigt

- Neigung 15°
- Schraubklemmen
- Flansch 114 x 114mm
- Schutzart IP 44



EB-Steckdose, gerade

- Federzugklemmen bei 16A und 32A
- Schraubklemmen bei 63A und 125A
- Flansch 75 x 75mm bei 16A und 32A
- Flansch 107 x 100mm bei 63A
- Flansch 120 x 120mm bei 125A
- Schutzart IP 67



EB-Steckdose, geneigt

- Federzugklemmen bei 16A und 32A
- Schraubklemmen bei 63A und 125A
- Neigung 20° bei 16A und 32A
- Neigung 15° bei 63A und 125A
- Flansch 85 x 85mm bei 16A und 32A
- Flansch 114 x 114mm bei 63A und 125A
- Schutzart IP 67



* Flansch 100 x 92mm – **768 052 106**

EB-Gerätestecker

- Federzugklemmen
- Flansch 75 x 75mm
- Schutzart IP 44



AP-Apparatestecker Quick-Connect

- Federzugklemmen
- Leitungseinführung 1x M25 oben
- Schutzart IP 44



* mit Schutzdeckel

AP-Apparatestecker Quick-Connect

- Federzugklemmen
- Leitungseinführung 1x M25 oben, 2x M25 unten
- Schutzart IP 44



Ampere	Polzahl	230V 50-60Hz 6h	400V 50-60Hz 6h	500V 50-60Hz 7h	100-200Hz bis 50V 4h
		E-Nummer			
63	3				
63	4		<u>768 811 006</u>		
63	5		<u>768 911 006</u>		
63	3				
63	4		<u>768 053 106</u>		
63	5		<u>768 910 206</u>		
16	3	<u>768 401 606</u>			
16	4		<u>768 501 606</u>		
16	5		<u>768 601 606</u>		
32	3	<u>768 701 606</u>			
32	4		<u>768 801 606</u>		
32	5		<u>768 901 606</u>		
63	3	<u>768 041 006</u>			
63	4		<u>768 051 006</u>		
63	5		<u>768 061 006</u>		
125	3	<u>768 071 006</u>			
125	4	<u>768 081 006</u>			
125	5		<u>768 091 006</u>		
16	3	<u>768 401 706</u>			
16	4		<u>768 501 706</u>		
16	5		<u>768 601 706</u>		
32	3	<u>768 701 706</u>			
32	4		<u>768 801 706</u>		
32	5		<u>768 901 706</u>		
63	3	<u>768 041 106</u>			
63	4		<u>768 051 106</u>		
63	5		<u>768 061 106*</u>		
125	3	<u>768 071 106</u>			
125	4		<u>768 081 106</u>		
125	5		<u>768 091 106</u>		
16	3				
16	4				
16	5				
32	3				
32	4				
32	5		<u>728 950 046</u>	<u>768 700 006</u>	
16	3	<u>728 400 006*</u>			
16	4				
16	5		<u>728 600 006</u>		
32	3				
32	4				
32	5		<u>728 900 006</u>	<u>728 930 006</u>	
16	3				
16	4				
16	5		<u>728 600 206</u>		
32	3				
32	4				
32	5		<u>728 900 206</u>		

EB-STECKDOSEN CH-Norm (SN 441011)

EB-Steckdose T13 Quick-Connect

- Polzahl 3 (1L+N+PE)
- Federzugklemme
- Flansch 50 x 50mm
- Schutzart IP 55
- vernickelte Kontakte



Ampere Polzahl

E-Nummer

10 3 663 077 176

EB-Steckdose T23 Quick-Connect

- Polzahl 3 (1L+N+PE)
- Federzugklemme
- Flansch 50 x 50mm
- Schutzart IP 55
- vernickelte Kontakte



16 3 663 677 176

EB-Steckdose T15 Quick-Connect

- Polzahl 5 (3L+N+PE)
- Federzugklemme
- Flansch 50 x 50mm
- Schutzart IP 55
- vernickelte Kontakte



10 5 666 377 196

EB-Steckdose T25 Quick-Connect

- Polzahl 5 (3L+N+PE)
- Federzugklemme
- Flansch 50 x 50mm
- Schutzart IP 55
- vernickelte Kontakte



16 5 666 677 196

ZUBEHÖR

Ersatzklappdeckel für Kupplungen 63A IP 44

- passend zu Kupplungen E-Nr.:
789 700 306 / 789 600 106
789 500 206 / 789 500 006



789 500 096

Ersatzklappdeckel für Kupplungen 63A/125A IP 67

- passend zu Kupplungen 63A E-Nr.:
789 700 406 / 789 600 406 / 789 500 406
- passend zu Kupplungen 125A E-Nr.:
789 700 106 / 789 800 106



789 500 196

789 800 096



OTTOFISCHER

elektrogrosshandel.ch

A. SAESSELI & CO. AG
Pfanzschulstrasse 17 052 235 26 26
CH-8400 Winterthur verkauf@saesseli.ch

EL. KABEL AG
Leimbachstrasse 9 041 455 90 70
CH-8007 Root verkauf@elkabel.ch

STANDARD AG
Fruelenstrasse 6 061 378 82 00
CH-4127 Brislatten verkauf@standard.ch



Einfach. Gut. Verbunden.

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG
CH-8604 Volketswil
Telefon: +41 41 220 80 40
Fax: +41 41 220 80 41
E-mail: team@bals.ch
Internet: www.bals.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten